

P44 系列距离传感器

P44 系列

超声波距离传感器，感知距离达 250cm.

易于应用的自我适应功能
 高可靠性
 优秀的重复性



P44-T4V-2D-1C1/2-300E
 P44-T4V-2D-1C1/2-200E
 P44-T4V-2D-1C1/2-180E
 P44-T4V-2D-1C1/2-130E

0 - 10 V 模拟输出.

2 PNP 或者 NPN 开关输出，NO / NC 可调节开关特性。

P44-T4V-2D-1D1/2-300E
 P44-T4V-2D-1D1/2-200E
 P44-T4V-2D-1D1/2-180E
 P44-T4V-2D-1D1/2-130E

4 - 20 mA 模拟输出。

2 PNP 或者 NPN 开关输出，可调节的 NO / NC 开关特性

P44-T4V-2D-001-180E P44-T4V-2D-001-130E

2 PNP 可调节开关输出。

P44 系列

模拟输出产品	产品系列	测量范围(mm)
电压输出和 2 PNP 开关输出	P44-T4V-2D-1C1-130E	350 - 3500
	P44-T4V-2D-1C1-180E	250 - 2000
	P44-T4V-2D-1C1-200E	150 - 1500
	P44-T4V-2D-1C1-300E	60 - 350
电压输出和 2 PNP 开关输出	P44-T4V-2D-1C2-130E	350 - 3500
	P44-T4V-2D-1C2-180E	250 - 2000
	P44-T4V-2D-1C2-200E	150 - 1500



上海朗尚科贸有限公司 Shanghai Lamshine Co. LTD
上海浦东东昌路东园一村 139 号 1906 室 200120 Tel:+86-21-58796509 58765633
Fax:+86-21-58765633 www.lamshine.com hover@lamshine.com sales@lamshine.com

	P44-T4V-2D-1C2-300E	60 - 350
电流输出和 2 PNP 开关输出	P44-T4V-2D-1D1-130E	350 - 3500
	P44-T4V-2D-1D1-180E	250 - 2000
	P44-T4V-2D-1D1-200E	150 - 1500
	P44-T4V-2D-1D1-300E	60 - 350
电流输出和 2 NPN 开关输出	P44-T4V-2D-1D2-130E	350 - 3500
	P44-T4V-2D-1D2-180E	250 - 2000
	P44-T4V-2D-1D2-200E	150 - 1500
	P44-T4V-2D-1D2-300E	60 - 350
开关输出	P44-T4V-2D-001-130E	350 - 3500
	P44-T4V-2D-001-180E	250 - 2000